



ELISSA ALIZY TRG STOU 10W-30

МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ

 ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

 ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

 НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

 ОПТИМАЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Масло трансмиссионное гидравлическое полусинтетическое ELISSA TRG STOU 10W-30 предназначено для тяжело нагруженных узлов внедорожной техники: главных и бортовых передач, гидравлических систем, коробок передач с фрикционными элементами и дисковых тормозов, работающих в масляной ванне, а также для дизельных двигателей.

Применяется в гидравлических системах бульдозеров, кранов, погрузчиков в трансмиссиях и двигателях карьерной, внедорожной спецтехники, самосвалов, погрузчиков и тракторов.

Эффективно в полевых условиях, при любой погоде и в экономической среде, чувствительной к затратам на сезонную замену рабочей жидкости. Использование ELISSA TRG STOU 10W-30 благоприятно сказывается на конкурентоспособности предприятия за счёт снижения затрат на производство.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- может использоваться в трансмиссии, маслопогруженных тормозах и гидравлике;
- способствует оптимизации использования ресурсов в условиях многозадачности производственного комплекса;
- препятствует преждевременному износу узлов и механизмов и, как следствие, снижаются расходы на ТО и ремонт;
- универсальность использования в различных видах техники;
- пригодно в качестве смазки в двигателях.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

- Коммерческой техники, где прописано масло класса STOU (SuperTractorOilUniversal);
- Гидравлических систем, требующих высокого КПД;
- Трансмиссий и маслопогруженных тормозов;
- Дизельных двигателей с турбонаддувом (или без), где требуется уровень эксплуатационных свойств API CG-4, ACEA E3 или ниже.
- Сельскохозяйственной, строительной и другой техники;
- Не предназначены для работы в узлах, где требуются масла класса TO-4.



УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

СТО 06472266-003-2019 «Масло трансмиссионное гидравлическое, полусинтетическое».

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	160
	6,5
	222
	-35
	0,8
	0,863
	12,2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CG-4; CF-4; CE/SF; CD/SE; GL-4; CF; CD/SF | ACEA E3

Ford WSS- M2C159B/C; M2C86B; M2C134A; ESN M2C 86 B/159 B&C | Caterpillar TO-2 | John Deere JDM J27 | New Holland NH410B; NH420A | FNH 82009201/82009202 | Sperry Vickers/Eaton I-280-S/M2950S | Massey Ferguson CMS M1144/M1145/1139/1135/1127A | Allison C-4 | MAN 271